



Padura StandLicht mit Re-400

Freistehende Beleuchtung ohne Rigg.

Padura StandLicht mit Re-400 – Professionelle Beleuchtung ohne Rigging.

Maximale Lichtqualität ohne Deckenabhängung: Das StandLicht mit Re-400 vereint zwei leistungsstarke Re-400 LED-Stufenlinsen in einem bis zu 4 m hohen, freistehenden System. Ideal für Messen, Events und Roadshows – mobil, effizient und sofort einsatzbereit.

Technische Daten

Versorgungsspannung:	190 – 264 V AC, 47 – 63 Hz
Leuchtmittel:	2 x Padura® 400 W + 400 W COB-Chip
Farbwiedergabeindex:	Ra >96
Ansteuerung:	DMX512:1990 oder Stand-Alone100 K
Leistungsaufnahme:	max. 550 W
Abstrahlwinkel:	ca. 18° – 58° (variable Optik)
DMX-Ein-/Ausgang:	Neutrik® XLR 5-Po
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I (Schutzerdung)
Gewicht:	ca. 8 kg
Netzeingang:	Neutrik® PowerCON True1
Sicherheitsnachweis:	Ja
Betriebstemperatur:	0 – 40 ° C



Padura Elektronik GmbH
Ludwig-Erhard-Str. 17
33397 Rietberg
Tel.: +49 (0) 5244 90 369 20
info@padura-elektronik.de
www.padura-elektronik.de

Vertriebspartner:
LUCCS Light Systems GmbH
Allee 16, 33161 Hövelhof
Tel.: +49 (0) 5257 99 4810
info@lucss.lighting
www.lucss.lighting